(参考)スイング機能の無効化



スイング機能を無効化する場合は下記三項目の設定をOFFにしてください。 ① Φボタン → ガイダンス設定 → アプリケーション設定とタップし、 「スイングブーム機能」をOFFに切り替えて、画面右下の「∨」ボタンを タップ。

×==-	ガイダンス設定	1 転換モデル
プロジェクトファイル	刃先位置测定	
ガイダンス設定	パケット座標	
GNSS設定	目線面設定	
バケット設定	正対コンパス・サウンド設定	オフセットブーム機能 ON OFF
車体キャリブレーション設定	ヒートマップ・サウンソ設定	
システム管理	アプリケーション設定	
管理者設定	ガイダンス色設定	
終了		

② Φボタン → 管理者設定(パスワード入力)→ コントローラ設定と タップし、「スイングセンサ」の「有効化」をONに切り替えて、画面右 下の「∨」ボタンをタップ。

×=a-	等理者設定	スイングセンサ		
プロジェクトファイル	コントローラ設定	製造元	Curtiss-Wright	
ガイダンス設定	ネットワーク設定	モデル	NRH27C	
GNSS設定	サーバ設定			
バケット設定) システム設定	77-4917Ver.	v1.00	
車体キャリブレーション設定	車体・ャリプレーション設定	CAN5T>No.	0	
システム管理	製品設定	7562	145]	
管理者設定	管理者ガイダンス設定	有効化	ON OFF	ON OFF
終了			¥	

③ Φボタン → 管理者設定(パスワード入力)→ 車体キャリブレーション設定とタップし、「スイングブーム機能」をOFFに切り替えて、画面 右下の「∨」ボタンをタップ。

管理者設定	車休キャリブレーション設定	ツービースブーム機種	ON OFF
コントローラ設定	車体キャリブレーション設定	スイングブーム機種	ON OFF
ネットワーク設定	車体キャリブレーシュン復元		
サーバ設定		オフセットプーム機種	ON OFF
システム設定			
車体キャリブレーション設定			
製品設定			
管理者ガイダンス設定			

Copyright © EARTHBRAIN Ltd. All Rights Reserved.